



4800/TMD

BRANDSÄKERT AKUSTISKT VÄGGFÄSTE ENLIGT STANDARD EI120

Ett akustiskt fäste för sammankoppling av väggar.

Hybridfäste med elastomer och fjäder.

4800/TMD-modellen är ett akustiskt väggfäste som kan fästas direkt mot väggen.

Den kan isolera och separera väggar med minimalt utrymme. Det finns 4 färger på fjädrar, beroende på den belastning som de kan bära.



Huvudsakliga funktioner

- Brandsäkert akustiskt väggfäste enligt standard E1120.
- Direktfästning till stålprofiler.
- Enkel installation.
- Dubbel infästning i vägg.
- Rekommenderas speciellt för höga väggar.
- Utmärkt prestanda i låg- och mellanfrekvensområdet (Hz).

Väggfästets fäste är 1,5 mm tjockt.

Den kan bära belastningar mellan 3 och 75 kg:

Grå: Den rekommenderas för laster mellan 3 och 15 kg (maxlast).

Grön: Den rekommenderas för laster mellan 15 och 30 kg (maxlast).

Blå: Den rekommenderas för laster mellan 30 och 50 kg (maxlast).

Röd: Den rekommenderas för laster mellan 45 och 75 kg (maxlast).

Vi rekommenderar att inte överskrida den maximala belastningen för att undvika försämrad akustisk prestanda.

Resonansfrekvens: 7-15 Hz.

Denna produkt har testats i ett lab enligt standarden EN ISO 10846-1:2009.

För ytterligare information, ladda ner datablad.

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress:
Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Websida: www.vibisol.se

VIBISOL